

Diese Decke 550°C / 1000°F dient zum Schutz vor Schleiffunken.

Anwendung

- An der Karosserie mittels Magneten festgemacht, schützt die Decke das Fahrzeug vor Schleiffunken.
- Direkt über die Sitze gelegt, sind diese vor Funken geschützt.
- Senkrecht aufgestellt, kann die Werkstatt damit unterteilt werden.

Schutz

- Maximaler Schutz gegen Spritzer und Hitze
- Schutz beim Schweißen mit geringer Leistung
- Schutz vor Temperaturen bis 550°C / 1000°F

Konzeption

- Fiberglasgewebe
- Polyurethan-Beschichtung
- asbestfrei
- fertig gesäumt auf allen 4 Seiten

- Einzelverpackung



Maße - 2 x 2 m

Optional:

- Kit mit 2 Magneten Art.-Nr. 052291



NORMEN

- EN 1773 - EN 5084 - EN 12127 - EN 13934
- DIN 53853 - DIN 1887
- Brandschutzklasse A2



				Anzahl der Fäden / Schuss	Widerstand / Kette	Widerstand / Schuss
550°C / 1000°F max	2 x 2 m	0,75 mm	591 g/m ² 2,4 kg	5,5/cm	800 N /cm	600 N /cm