

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

ALU60



BESCHREIBUNG

- Aluminium-Gehäuse
- Horizontale Anzeige und große Ziffern
- High-Visibility/weißer Bildschirm
- Kontinuierliche Messfunktion, mit Max / Min-Werte immer angezeigt
- Maler-Funktion
- 4 Pythagoras-Funktionen
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie, USB-C
- Leicht, robust, im Taschenformat

TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Arbeitsbereich	0.05-60m
Genauigkeit	$\pm(2\text{mm}+d * 1/10000)$
Kontinuierliche Messung	ja
Flächen-/Volumenmessung	ja
Pythagoras	ja
Minimum/Maximum	ja
Auto-Kalibrierung	ja
Laserklasse	II
Lasertyp	630-670nm, <1mW
Automatische Abschaltung der Diode	20s
Ausschalten des Geräts nach	150s
Batterielebensdauer	8000 Messungen
Piepton	ja
Lagerungstemperatur	-20°C~60°C
Betriebstemperatu	0°C~40°C

PARAMETER	WERT
Maximale Luftfeuchtigkeit	20%~80%RH
Batterien	Ion-Li 3,7V 850mAh
Abmessungen	104x43x25.5mm

ARTIKELSORTIMENT

Ref.	L		
61661	0,05 - 60 m	8001066616619	1

GALLERY











